

SPÉCIFICATIONS

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Référence : | TF130 |
| Produit : | Tassoflex TF130 Noyer naturel brut |
| Épaisseur : | 6 mm |
| Largeur : | 270 mm |
| Longueur : | 2600 mm |
| Support : | MDF et feutrine, revêtu placage noyer naturel |
| Type : | Panneaux acoustiques flexibles |
| Couleur : | Noyer |
| Texture : | Lisse |
| Chanfreins : | Sans chanfreins |
| Design : | Caractère tridimensionnel du panneau |
| Système d'assemblage : | Juxtaposition de panneaux, montage facile |
| Installation : | Pose collée |
| Salle de bain / SPA | NON Compatible |
| Plafond : | OUI Compatible (nous consulter) |


CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Réduction acoustique : | Oui |
| Densité : | 618kg/m3 |
| Classe résistance au feu : | D |
| Résistance au feu : | EN13501-1-2019-02-ISO11925-2-2000 |
| Métaux lourds : | Non détecté |
| Émission de formaldéhyde : | Non détecté |
| Résistance aux chocs : | Bonne |

Profil d'une lame :



Nettoyage si nécessaire : éponge légèrement humide.



Fiche technique Soboplac

TASSOFLEX TF130 NOYER NATUREL BRUT

