



SPÉCIFICATIONS

Référence :	MN27130
Produit :	Moonflex MN27130 Noyer Naturel Brut Certifié FSC® 100%
Épaisseur :	10 mm
Largeur :	200 mm
Longueur :	2700 mm
Structure :	Feutrine claire épaisseur 2mm revêtue de 10 modules 3D en MDF ornés d'un placage noyer naturel brut
Type :	Panneaux acoustiques flexibles
Couleur :	Noyer
Texture :	Lisse
Chanfreins :	Sans chanfreins
Design :	Caractère tridimensionnel du panneau
Rayon de courbure :	10 cm

CARACTÉRISTIQUES

Système d'assemblage :	Juxtaposition de panneaux, montage facile
Installation :	Pose collée (avec «Colle Tout» Ms polymère)
Salle de bain / SPA :	NON Compatible
Nettoyage si nécessaire :	Éponge légèrement humide (finition conseillée)
Lorsque Brut	Classe résistance au feu : D
Résistance au feu :	EN13501-1-2019-02-ISO11925-2-2000 D-s2,d0 *Possibilité de livrer sur commande spéciale Moonflex revêtu d'un verni ignifugé(délai estimatif: 20 jours) *Lorsque verni ignifugé: Classe résistance au feu: B *Résistance au feu: EN13501-1-2019-02-ISO11925-2-2000 B-s1,d0
Métaux lourds :	Non détecté
Émission de formaldéhyde :	Non détecté
Résistance aux chocs :	Bonne

Sur le brut, possibilité de recouvrement par vos soins d'une finition : peinture, huile, verni(suivant les préconisations du fabricant de la finition).

Fiche technique Soboplac
MOONFLEX MN27130 NOYER BRUT 2700



Profil d'une lame :

